

## F0451-902 Sikkerhedssko

S3 - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
| 1146 | 1147 | 1148 |      |      |      |      |

### Hovedmateriale/overmateriale

Fuldnarvet læder

Str. 42: 730 g



### Certificeringer



- Sikkerhedsklasse S3
- Skridhæmmende sål
- EN ISO 20345
- Afladning af statisk elektricitet (ESD)

- BOA® Fit System er fremstillet af ekstremt slidstærke materialer i høj kvalitet. Med BOA® Fit System kan du dreje for hurtigt, ubesværet præcisionspasform.
- Den ergonomiske aluminiumståkappe giver ekstra beskyttelse til de yderste tæer og øget bevægelsesfrihed.
- Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.
- Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
- Sålmateriale af PU/gummi er specielt udviklet til krævende miljøer, varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.
- Sålen er olie- og benzinresistent.
- ESD-godkendte efter EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

### Teknisk info

Lukkes og åbnes med BOA® Fit System, der består af drejeknap, wire og guides. Tåkappe af aluminium er ergonomisk formet. Sømværn af specialtekstil. Multifunktionsgelenk stabiliserer og har indbygget komfortskum. Mellemsål af PU. Slidsål af gummi, ekstremt skridsikker. Indlægssåler er udtagelige, antistatiske og slidstærke. Fugt optages og afgives effektivt. Pronose af PU er formstøbt. Sålen er olie- og benzinresistent. Sålen er varmebestandig op til 300°C kontaktvarme. Stigegreb. Indlægssål er stødabsorberende. Skaft i vandafvisende og åndbart ydermateriale. Velegnede til knælende arbejde. Hælkappe. Non marking ydersål - smitter ikke af. ESD-godkendte efter EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Bruger

