F0661-906 Chaussures de sécurité basses

S1PS - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	

Matériau principal / Matériau supérieur

Textile

Taille 42: 542 g

E Absorbent les chocs
A Antistatiques
PS Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm)
SR Antidérapante
FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
SC Renforts résistants à l'usure
HRO Semelle extérieure résistante à la chaleur

- Chaussures légères et souples dotées d’une tige en textile robuste.
- Semelle intermédiaire en PU bi-composant avec absorption des chocs assurant confort et stabilité toute la journée.
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc assurant une excellente adhérence au sol.
- BOA® Fit System pour un bon chaussant.
- Également disponible en tailles femme.

BOA MASCOLAYER®

Certifications

S1PS SR FO SC HRO ESD EN ISO 20345

- Classe de sécurité S1PS
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
- Décharge de l'électricité statique (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Revêtement extérieur en textile ultrarésistant. Le matériau de la tige des chaussures est respirant et permet à l'humidité et à la chaleur d’être facilement évacuées. Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Semelle intérieure, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intérieure en EVA. Semelle extérieure en caoutchouc, résistante aux glissements. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Utilisateur

♂ ♀