

## F1002-715 Botas de seguridad

S3S

MASCOT® FOOTWEAR ORIGINALS



|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 |
| 1047 | 1048 | 1049 | 1050 |      |      |      |

### Material principal/material superior

Pull-up cuero

Talla 42: 740 g

|                                               |                          |                                           |                                                 |                             |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Diseñado para amortiguar impactos | <b>A</b><br>Antiestático | <b>PS</b><br>Entresuela textil (Ø = 3 mm) | <b>WPA</b><br>Material hidrófugo y transpirable | <b>SR</b><br>Antideslizante | <b>FO</b><br>Suela resistente al aceite/gasolina |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|

- Botas de seguridad clásicas y atemporales para una seguridad total con buena absorción de impactos.
- Una pisada estable en cualquier superficie con la suela antidesgaste, antideslizante y autolimpiable de la bota.
- Parte superior en piel engrasada con acabado hidrófugo que también repele la suciedad.
- La cómoda plantilla ofrece apoyo y una absorción de impactos adicional, además de absorber la humedad.

### Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Sin metal. Cierre con cordón. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Plantillas extraíbles con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. Forro transpirable de tejido. Inserto en la entresuela de material ligero que absorbe impactos. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela de PU/PU de color negro, ligera y flexible con gran resistencia a deslizamientos. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

### Usuario



MASCOLAYER®

### Certificaciones



- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Descargas de electricidad estática (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022