

F1002-715 Chaussures de sécurité hautes

S3S

MASCOT® FOOTWEAR ORIGINALS



1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050			

Matériau principal / Matériau supérieur

Pull-up cuir

Taille 42: 740 g

E Absorbent les chocs	A Antistatiques	PS Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm)	WPA Déperlantes et respirantes	SR Antidérapante	FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
---------------------------------	---------------------------	--	--	----------------------------	---

- Botte de sécurité classique et intemporelle offrant une sécurité totale et une bonne absorption des chocs.
- Bénéficiez d'une bonne adhérence sur toutes les surfaces grâce à la semelle extérieure antidérapante et autonettoyante de la botte.
- Partie supérieure déperlante et antiallure en cuir huilé.
- La semelle intérieure confortable offre un soutien, une absorption supplémentaire des chocs et elle permet même d'évacuer l'humidité et la transpiration.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Sans métal. À lacets. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelles intérieures amovibles avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Doublure textile respirante. Semelle intérieure avec des renforts légers qui absorbent les chocs. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle extérieure en PU/PU léger et flexible, noire, résistante aux glissements. Semelle non marking - ne déteignant pas. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Utilisateur



MASCOLAYER®

Certifications



- Classe de sécurité S3S
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Décharge de l'électricité statique (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022