

## F1007-906 Botas de seguridad

S3S - cordones

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC



09

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 1040 | 1041 |
| 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 |
| 1049 | 1050 | 1051 | 1052 |      |      |      |

### Material principal/material superior

Microfibra

Talla 42: 648 g

|                                               |                                   |                                           |                                                 |                             |                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Diseñado para amortiguar impactos | <b>A</b><br>Antiestático          | <b>PS</b><br>Entresuela textil (Ø = 3 mm) | <b>WPA</b><br>Material hidrófugo y transpirable | <b>SR</b><br>Antideslizante | <b>FO</b><br>Suela resistente al aceite/gasolina |
| <b>SC</b><br>Puntera reforzada resistente     | <b>LG</b><br>Agarre para escalera |                                           |                                                 |                             |                                                  |

- Parte superior hidrófuga y resistente de microfibra de tejido tupido.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con PU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.
- El agarre para escalera en la suela le garantiza un agarre óptimo en los peldaños de las escaleras y evita los resbalones.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.

### Información técnica

Sin metal. Hidrófugo. Cierre con cordón. Refuerzo de puntera con PU. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Puntera reforzada moldeada y ligera. Aptos para trabajar de rodillas. Las plantillas absorbentes de impactos son extraíbles, resistentes y ergonómicas. Suela resistente al calor hasta 140 °C. Profundidad de perfil de 2,5 mm. Protector de talón. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. Absorbe y elimina la humedad. Sujeción de escalera. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

### Usuario



### Certificaciones

|            |           |           |           |           |                                                                                       |                                                                                       |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S3S</b> | <b>SR</b> | <b>FO</b> | <b>SC</b> | <b>LG</b> |  |  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Agarre para escalera (LG)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022