

F1102-901

Veiligheidsschoenen hoog

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Geolied Nubuck

Maat 42: 766 g

E Schok- absorberend	A Antistatisch	PS Anti-perforatie- zool van textiel (Ø=3mm)	WPA Waterafstotend en ademend	HRO Warmte- bestendige loopzool	SR Slipvast
SC Slijtvaste beschermende neus	M Wreef- bescherming				

- Extreem slijtvaste veiligheidslaars geschikt voor gebruik bij het lassen.
- De wreefbescherming biedt extra bescherming en dempt stoten op de voet van vallende voorwerpen.
- Rubberen loopzool die hittebestendig is tot 300°C contactwarmte.
- Reflecterende effecten verhogen uw veiligheid tijdens uw werkdag.

Technische informatie

Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Wreefbescherming. Beschermflap die het BOA® Fit System bedekt. Composiet veiligheidsneus. Anti-perforatiezool van textiel. Tussenzool van PU. De inlegzolen zijn uitneembaar. De inlegzool is stootabsorberend. Hielkap. Zool van rubber, extreem slipvast. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Non marking zool. Reflectie-effecten.

Gebruiker



Certificeringen



- Veiligheidsklasse S3S
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Antislip (SR)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Wreefbescherming (M)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022