

F1105-902 Botas de seguridad

S7S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 841 g



E Diseño para amortiguar impactos	A Antiestático	PS Entresuela textil (Ø = 3 mm)	WR Impermeable	FO Suela resistente al aceite/gasolina	SR Antideslizante
HRO Suela antidesgaste exterior resistente al calor	HI Calzado termoaislante	CI Obuwie izolujące od zimna	SC Puntera reforzada resistente	LG Agarre para escalera	



Certificaciones

S7S	FO	SR	HRO	HI	CI	SC
LG						

- Clase de seguridad S7S
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Antideslizante (SR)
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Calzado termoaislante (HI)
- Calzado aislante del frío (CI)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Agarre para escalera (LG)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Información técnica

Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de compuesto. Entresuela de PU. Suela de goma con insertos de goma antideslizante. Plantillas extraíbles, antiestáticas y resistentes. Absorbe y elimina la humedad. Puntera reforzada de TPU moldeada. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C. Sujeción de escalera. Las plantillas son absorbe impactos. Aislante Thinsulate™. Membrana resistente al agua de tejido MASCOTEX®. Material exterior hidrófugo y transpirable. Aptos para trabajar de rodillas. Protector de talón. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Usuario

