

F1300-902 Botas de seguridad

S7S - cordones - resistente al agua

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148					

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 848 g

E Diseñado para amortiguar impactos	A Antiestático	PS Entresuela textil (Ø = 3 mm)	WR Impermeable	FO Suela resistente al aceite/gasolina	HRO Suela antidesgaste exterior resistente al calor
HI Calzado termoaislante	CI Obuwie izolujące od zimna	LG Agarre para escalera	SC Puntera reforzada resistente	SR Antideslizante	

MASCOTEX® MASCOLAYER®  **Thinsulate**
INSULATION

- Botas de seguridad extremadamente duraderos para quienes necesitan rendir al máximo en entornos extremos.
- La bota es aislante del frío y del calor, impermeable y transpirable, para que el clima nunca te detenga.
- La parte superior ignífuga protege tus pies de llamas y chispas.
- Suela antideslizante y resistente al calor (hasta 300°C de calor por contacto) con agarre para escalera, que asegura una buena tracción tanto en superficies resbaladizas como en escaleras.

Información técnica

Cierre con cordón. Empeines de ignífugo. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Entresuela de PU. Suela de goma con insertos de goma antideslizante. Plantillas extraíbles, antiestáticas y resistentes. Las plantillas son absorbente impactos. Absorbe y elimina la humedad. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C. Sujeción de escalera. Aislante Thinsulate™. Membrana resistente al agua de tejido MASCOTEX®. Material exterior hidrófugo y transpirable. Aptos para trabajar de rodillas. Refuerzo de talón de TPU.

Usuario



Certificaciones

S7S	FO	HRO	HI	CI	LG	SC
SR						

- Clase de seguridad S7S
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Calzado termoaislante (HI)
- Calzado aislante del frío (CI)
- Agarre para escalera (LG)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Antideslizante (SR)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022