

F1302-902 Botas de seguridad

S7S - BOA® Fit System - resistente al agua

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148					

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 814 g

E Diseño para amortiguar impactos	A Antiestático	PS Entresuela textil (Ø = 3 mm)	WR Impermeable	FO Suela resistente al aceite/gasolina	HRO Suela antidesgaste exterior resistente al calor
HI Calzado termoaislante	CI Obuwie izolujące od zima	LG Agarre para escalera	SC Puntera reforzada resistente	SR Antideslizante	

MASCOTEX® MASCOLAYER®  **Thinsulate**
INSULATION

- Botas de seguridad extremadamente duraderos para quienes necesitan rendir al máximo en entornos extremos.
- La bota es aislante del frío y del calor, impermeable y transpirable, para que el clima nunca te detenga.
- La parte superior ignífuga protege tus pies de llamas y chispas.
- Suela antideslizante y resistente al calor (hasta 300°C de calor por contacto) con agarre para escalera, que asegura una buena tracción tanto en superficies resbaladizas como en escaleras.
- BOA® Fit System en el lado de la bota para ajustes rápidos y fáciles.

Información técnica

Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Empeines de ignífugo. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Puntera reforzada de TPU moldeada. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Entresuela de PU. Suela de goma con insertos de goma antideslizante. Plantillas extraíbles, antiestáticas y resistentes. Las plantillas son absorbentes de impactos. Absorbe y elimina la humedad. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente al calor por contacto de hasta 300 °C. Sujeción de escalera. Aislante Thinsulate™. Membrana resistente al agua de tejido MASCOTEX®. Material exterior hidrófugo y transpirable. Aptos para trabajar de rodillas.

Certificaciones

S7S	FO	HRO	HI	CI	LG	SC
SR						

- Clase de seguridad S7S
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Calzado termoaislante (HI)
- Calzado aislante del frío (CI)
- Agarre para escalera (LG)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Antideslizante (SR)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Usuario

