

F1305-902 Sicherheitsstiefel

S7S - BOA® Fit System - wasserdicht

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148					

Hauptmaterial / Obermaterial

Vollnarbiges Oberleder

Größe 1142: 769 g

E Stoßdämpfend	A Antistatisch	PS Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm)	WR Wasserdicht	FO Öl- und benzinbeständige Sohle	HRO Hitzebeständige Laufsohle
LG Absatzkante	SC Strapazierfähige Überkappe	SR Rutschfestigkeit			

MASCOTEX® MASCOLAYER®

Zertifizierungen



EN ISO 20345



- Sicherheitsklasse S7S
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Hitzebeständige Laufsohle (HRO)
- Absatzkante (LG)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Rutschfestigkeit (SR)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technische Informationen

Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Das Obermaterial ist flammhemmend. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz. Spitzenschutz aus TPU, angespritzt. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi mit Einsätzen aus Reibungsgummi. Einlegesohlen sind austauschbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Einlegesohle, stoßdämpfend. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Wasserdichte Membrane aus MASCOTEX®-Gewebe. Wasserabweisendes und atmungsaktives Obermaterial. Geeignet für knieende Arbeiten.

Träger

